



Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, grejanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, 1W u pripravnosti, Dvostrani odvod za kondenz, Pokretanje u širokom naponskom rasponu, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 ° C, Brzo hlađenje i grejanje, Držač daljinskog, Pametniji dizajn krilaca za protok vazduha, Jednostavno čišćenje, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Inteligentno uključivanje/isključivanje, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet			18000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	5400(1300-5800) 5600(1300-6000)
Ulazna snaga		W	1700(500-2200) 1600(500-2200)
Ulazna struja		A	7.5(2.3-10) 7.0(2.3-10)
SEER/ Energetska klasa			7,3/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4,3/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5,1/A+++
Radni opseg		°C	16-49 -20-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	258 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 1490
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 1359
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,6
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2400
Maksimalna struja		A	12
Kompresor		Model	KSN140D53UFZM3
		Tip	Rotary
		Brand	GMCC
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	950
	Nivo buke dB	dB(A)	40/46/52/54/58
	Neto dimenzije	mm	960x316x212
	Bruto dimenzije	mm	1020x377x307
	Neto / Bruto težina	Kg	11.5/13.5
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	62
	Neto dimenzije	mm	785x300x555
	Bruto dimenzije	mm	888x367x590
	Neto / Bruto težina	Kg	28/32
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	g	1,03
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,70
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
	Cevi	Tečna / gasna	mm
Maksimalna dužina / Visinska razlika		m	25/15