



Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 ° C, Brzo hlađenje i grijanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Horizontalno pomeranje krilaca, Wi-Fi, Dodatni Health filter, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Režim rada		Hlađenje	Grejanje
Nominalni kapacitet	W	3510(1000~4600)	3800(1000~4900)
Ulazna snaga	W	1000(290~1510)	970(290~1720)
Ulazna struja	A	4.6(1.5~9.2)	4.4(1.5~10.0)
SEER/ Energetska klasa		8,5/A+++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		/	4,6/A++
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/	5,6/A+++
Radni opseg	°C	15-53	-25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	145	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna	kWh	/	792
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje	kWh	/	825
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1,2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/II	
Maksimalna potrošnja	W	1720	
Maksimalna struja	A	10	
Kompresor	Model		
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	670
	Nivo buke dB	dB(A)	53/48/43/38/32
	Neto dimenzije	mm	820×306×195
	Bruto dimenzije	mm	890×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	9,5/12
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	53
	Neto dimenzije	mm	795×549×305
	Bruto dimenzije	mm	835×328×575
	Neto / Bruto težina	Kg	25/28
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,63
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,43
Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2	
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10