



Značajke

I Feel / Slijedi me funkcija, Breeze away, Pametan protok zraka, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, nehrđajuće kućište, Neovisni način odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok zraka s niskom razinom buke, Turbo način rada, Automatski način rada, Stanje mirovanja, oznaka koda kvara, tika za nuždu, automatsko ponovno pokretanje, vremenski programator, 4 brzine ventilatora, vanjski ventilator s pet brzina Mono & multi kompatibilnost, grijanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, filter visoke razine osjetljivosti, dvostrana odvodnja, Stability Protection, 3D protok zraka, sterilizacija na 56°C, otkrivanje curenja rashladnog sredstva, daljinski upravljač s pozadinskim osvjetljenjem, memoriranje položaja krilaca, automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED zaslon, displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, držač daljinskog, Horizontal swing, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboljšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi Fi, dodatan Health filter, Energy Efficiency, ugrađen grijač ocjeđivača

Kapacitet			18000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~50Hz/1P
Način hlađenja i grijanja			Hlađenje Grijanje
Nominalni kapacitet		W	5130(1250-6400) 5300(1250-6500)
Ulazna snaga		W	1598(330-2350) 1456(340-2550)
Ulazna struja		A	7.5(1.7~12.0) 6.7(1.7~13.0)
SEER/ Energetska klasa			6,5/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosječna			/ 4.0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grijanje			/ 5,1/A+++
Radni napon		°C	15-53 -25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	275 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna		kWh	/ 1330
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje		kWh	/ 1373
Odvlaživanje / Isušivanje		Kg/h	1,5
Stupanj zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stupanj električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2550
Maksimalna struja		A	13
Kompresor	Model		
	Tip		Rotary
	Brand		SANYO
Unutarnja jedinica	Protok zraka	m³/h	820
	Razina buke dB	dB(A)	57/52/50/47/43/36
	Neto dimenzije	mm	920×306×195
	Bruto dimenzije	mm	990×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	11/13
Spoljašnja jedinica	Razina buke dB	dB(A)	55
	Neto dimenzije	mm	853×602×349
	Bruto dimenzije	mm	890×628×385
	Neto / Bruto težina	Kg	35/38
	Vrsta plina		R32
	Količina plina	Kg	1
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,68
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
Cijevi	Tekućina / plin	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna duljina / Visinska razlika	m	25/10