



## Funkcije

I Feel / Slijedi me funkcija, Funkcija povjetarca, Pametan protok zraka, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, nehrđajuće kućište, Neovisni način odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok zraka s niskom razinom buke, Turbo način rada, Automatski način rada, Stanje mirovanja, oznaka koda kvara, tika za nuždu, automatsko ponovno pokretanje, vremenski programator, 4 brzine ventilatora, vanjski ventilator s pet brzina Mono & multi kompatibilnost, grijanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, filter visoke razine osjetljivosti, dvostrana odvodnja, Stability Protection, 3D protok zraka, sterilizacija na 56 °C, otkrivanje curenja rashladnog sredstva, daljinski upravljač s pozadinskim osvjetljenjem, memoriranje položaja krilaca, automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca Skriveni LED zaslon, displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, držač daljinskog, Horizontal swing, dodatan Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboљššana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi Fi, dodatan Health filter, ugrađen grijač ocjediivača

<b>Kapacitet</b>		12000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grijanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	3500(1000~4000)	3620(1000~4300)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1162(290~1500)	1090(290~1730)
<b>Ulazna struja</b>	A	5.5(1.5~9.0)	5.1/A++(1.5~10.0)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		6,5/A++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosječna</b>		/	4.0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grijanje</b>		/	5,1/A+++
<b>Radni opseg</b>	°C	15-53	-25-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	188	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna</b>	kWh	/	840
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje</b>	kWh	/	741
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1,2	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1730	
<b>Maksimalna struja</b>	A	10	
<b>Kompresor</b>	Model		
	Tip		Rotary
	Brand		RECHI
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok zraka	m <sup>3</sup> /h	560
	Nivo buke dB	dB(A)	54/47/45/43/39/35/32
	Neto dimenzije	mm	790×275×192
	Bruto dimenzije	mm	795×549×305
	Neto / Bruto težina	Kg	8,5/10,5
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	52
	Neto dimenzije	mm	795×549×305
	Bruto dimenzije	mm	835×340×585
	Neto / Bruto težina	Kg	25/28
	Tip plina		R32
	Količina plina	Kg	0,7
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,47
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
<b>Cijevi</b>	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/10