



Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 °C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Horizontalno pomeranje krilaca, Wi-Fi, Dodatni Health filter, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet		24000BTU	
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Režim rada		Hlađenje Grejanje	
Nominalni kapacitet	W	6800(1830~7830) 7050(1850~7980)	
Ulazna snaga	W	2060(400~2810) 1905(400~3010)	
Ulazna struja	A	9.5(2.2~13.0) 8.7(2.2~14.0/A+)	
SEER/ Energetska klasa		6,1/A++ /	
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		/ 4.0/A+	
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/ 5,1/A+++	
Radni opseg	°C	15-53 -25-30	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	390 /	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna	kWh	/ 2030	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje	kWh	/ 1812	
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	3010	
Maksimalna struja	A	14	
Kompresor	Model		
	Tip	Rotary	
	Brand	SANYO	
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	1100
	Nivo buke dB	dB(A)	58/53/49/45/42
	Neto dimenzije	mm	1100×333×222
	Bruto dimenzije	mm	1165×405×295
	Neto / Bruto težina	Kg	14/17
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	58
	Neto dimenzije	mm	920×699×380
	Bruto dimenzije	mm	960×732×400
	Neto / Bruto težina	Kg	40/43
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1,2
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,81
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8 (1/4-1/2)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10