



## Tulajdonságok

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4-Fan Speed, Five speed outdoor fan motor, Mono & multi compatibility, 8°C heating feature, Low Temperature Heating/Cooling, Honeycomb filter, Washable filter, High density filter, Dual side Drainage, Stability Protection, 3D Air Flow, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detect, Remote control, Louver position memory, Horizontal louver auto swing, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, Horizontal swing, RC holder, Additional Health filter, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed Equipped, I-clean, Top plate/cover, Auto Swing Louver function, Anti-Cold Air, Wi Fi

<b>Kapacitás</b>		12000BTU	
<b>Névleges feszültség és frekvencia</b>		V/Hz	220-240V~/50HZ
<b>Mód</b>		<b>Hűtés</b>	<b>Fűtés</b>
<b>Névleges kapacitás</b>	W	3500(650-4100)	4200(930-4200)
<b>Tápfeszültség bemenet</b>	W	870(130-1550)	1060(230-1300)
<b>Bemeneti áramerősség</b>	A	4.2(0.56-5.8)	4.8(1.0-6.3)
<b>SEER / Energetikai osztály</b>		8,7/A+++	/
<b>SCOP / Energetikai osztály - átlag</b>		/	4,7/A++
<b>SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban</b>		/	5,5/A+++
<b>Működési tartomány (°C)</b>	°C	16-49	-25-30
<b>Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)</b>	kWh	145	/
<b>Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan</b>	kWh	/	853
<b>Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben</b>	kWh	/	866
<b>Páramentesítés</b>	Kg/h	1,7	
<b>Védettségi fok (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Max. bemeneti fogyasztás</b>	W	1500	
<b>Max. áramerősség</b>	A	9	
<b>Kompresszor</b>	Modell	KSN98D66UER3	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
<b>Beltéri</b>	Beltéri levegő keringtetése	m <sup>3</sup> /h	650
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	31/44/47/50/56
	Nettó méret	mm	827×299×201
	Csomagolási méret	mm	891×371×282
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	8,5/11,5
<b>Kültéri</b>	Kültéri zajszint dB	dB(A)	62
	Nettó méret	mm	705×530×280
	Csomagolási méret	mm	825×595×345
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	24,5/27
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,6
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,41
<b>Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás</b>	Mpa	4.3/2.5	
<b>Hűtőanyag vezeték</b>	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/15