



## Funkcije

I Feel / Follow me, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samo dijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Kućište sa zaštitom protiv rđe, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Nizak protok vazduha, Turbo režim, Automatski režim, Režim spavanja, Indikator greške, Dugme za hitne slučajeve, Automatsko ponovno pokretanje, Automatsko isključivanje/ uključivanje tajmera, 4 brzine ventilatora, Petostepeni motor spoljnog ventilatora, Mono i višestruka kompatibilnost, funkcija grejanja na 8°C, Grejanje/hlađenje na niskoj temperaturi, Filter sača, Perivi filter, Filter visoke gustine, Dvostrana drenaža, Zaštita stabilnosti, 3D protok vazduha, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Daljinski upravljač, Memorija položaja otvora, Horizontalno automatsko duvanje, Skriveni led displej, Uključivanje/Isključivanje ekrana, Udobno hlađenje, Jako hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Horizontalno pomeranje, RC držač, Hidrofilna aluminijumska peraja, Rezervni prekidač, Opremljena brzina sa više ventilatora, I-clean, Gornja ploča/poklopac, Automatsko pomeranje, Sprečavanje hladnog vazduha, Dodatni zdravstveni filter, Wi-Fi, Grejač spoljašnje jedinice

<b>Kapacitet</b>		12000BTU
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b> <b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	3500(650-4100) 4200(930-4200)
<b>Ulazna snaga</b>	W	870(130-1550) 1060(230-1300)
<b>Ulazna struja</b>	A	4.2(0.56-5.8) 4.8(1.0-6.3)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		8,7/A+++ /
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>		/ 4,7/A++
<b>SCOP/ Energetska klasa - grejanje</b>		/ 5,5/A+++
<b>Radni opseg</b>	°C	16-49 -25-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	145 /
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna</b>	kWh	/ 853
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje</b>	kWh	/ 866
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1,7
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1500
<b>Maksimalna struja</b>	A	9
<b>Kompresor</b>	Model	KSN98D66UER3
	Tip	Rotary
	Brand	GMCC
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h 650
	Nivo buke dB	dB(A) 31/44/47/50/56
	Neto dimenzije	mm 827×299×201
	Bruto dimenzije	mm 891×371×282
	Neto / Bruto težina	Kg 8,5/11,5
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A) 62
	Neto dimenzije	mm 705×530×280
	Bruto dimenzije	mm 825×595×345
	Neto / Bruto težina	Kg 24,5/27
	Tip gasa	R32
	Količina gasa	Kg 0,6
	GWP	675
	tCO <sub>2</sub> eq.	0,41
	Maksimalni pritisak	Mpa 4.3/2.5
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m 25/15