



## Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, grejanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, 1W u pripravnosti, Dvostrani odvod za kondenz, Pokretanje u širokom naponskom rasponu, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grejanje, Držać daljinskog, Pametniji dizajn krilaca za protok vazduha, Jednostavno čišćenje, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Inteligentno uključivanje/isključivanje, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi-Fi, Dodatni zdravstveni filter

Kapacitet		24000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada		Hlađenje / Grejanje	
Nominalni kapacitet	W	7300(1800-7400)	7300(1800-8000)
Ulazna snaga	W	2200(230-2760)	2200(230-2530)
Ulazna struja	A	7.3(1,8-7,4)	7.3(1,8-8,0)
SEER/ Energetska klasa		6,53/A++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		/	4,09/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/	5,27/A+++
Radni opseg	°C	16-49	-25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	359	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna	kWh	/	1950
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje	kWh	/	1859
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	3,1	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	3400	
Maksimalna struja	A	16	
Kompresor	Model	C-6RZ146H3DEF	
	Tip	Rotary	
	Brand	SANYO	
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	1300
	Nivo buke dB	dB(A)	41/47/53/56/63
	Neto dimenzije	mm	1089×328×227
	Bruto dimenzije	mm	1155×397×312
	Neto / Bruto težina	Kg	12,5/15,5
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	66
	Neto dimenzije	mm	900×700×350
	Bruto dimenzije	mm	1015×762×425
	Neto / Bruto težina	Kg	39/44
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1,3
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,88
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg13(1/4-5/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	30/20