



## Карактеристики

Се чувствувам / Следете ме, Паметен проток на воздух, ЕКО, супер EMC перформанси, самодиагностика, интелегентно одмрзнување, самочистечка функција, Функција против создавање на мувла и габи Функција против рѓа, независен режим на одвлажнување/кондензација, супер тивок дизајн, проток на воздух со низок шум, турбо режим, автоматски режим, Режим на мирување, Индикатор за дефект, копче за итни случаи, автоматско рестартирање, автоматско исклучување/вклучување тајмер, вентилатор со 4 брзини, надворешен вентилатор со 5 брзини, моно и повеќекратна компатибилност, функција за греење на 8°C, Греење/ладење со ниска температура, сунѓерест филтер, филтер што може да се пере, филтер со висока густина, двострано одводнување, Заштита на стабилност, 3D проток на воздух, стерилизација на 56°C, Детекција при истекување на средството за ладење, далечински управувач, меморија за позицијата за насока на воздух, автоматско хоризонтално насочување на воздух, скриен LED дисплеј, дисплеј ВКЛУЧЕН/ ИСКЛУЧЕН, Нормално ладење, Силно ладење на 60°C, брзо ладење и брзо загревање, хоризонтално насочување на воздух, RC држач, дополнителен здравствен филтер, хидрофилна алуминиумска перка, резервен прекинувач, вентилатор со повеќе брзини, функција I-clean, Горна плоча/капак, Автоматски режим Функција против ладен воздух воздух, Wi-Fi, Дополнителен здравствен филтер, Грејач

|   |  |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>Капацитет</b>  |  | 18000BTU          |                   |
| <b>Номинален напон и фреквенција</b>  |  | 220-240V~/50Hz/1P |                   |
| <b>Mode</b>   |  | <b>Ладење</b>     | <b>Греење</b>     |
| <b>Номинален капацитет</b>  | W  | 5100(1250-5920)   | 5800(1250-6690)   |
| <b>Влезна моќност</b>   | W  | 1260(330-2350)    | 1330(340-2540)    |
| <b>Јачина на електрична енергија</b>  | A  | 5.6(1.7~12.0)     | 5.9(1.7~13.0)     |
| <b>SEER/ Energetska klasa</b>   |  | 8,5/A+++          | /                 |
| <b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>  |  | /                 | 4,6/A++           |
| <b>SCOP/ Energetska klasa - potoplo</b>   |  | /                 | 5,1/A+++          |
| <b>Опсег на работа (°C)</b>   | °C   | 15-53             | -25-30            |
| <b>Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот)</b>             | kWh  | 210               | /                 |
| <b>Потрошувачка на енергија ( годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - просечна</b> | kWh  | /                 | 1370              |
| <b>Потрошувачка на енергија ( годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - потопла</b>  | kWh  | /                 | 1428              |
| <b>Одвлажнување</b>   | Kg/h   | 1,5               |                   |
| <b>Степен на заштита (IN) / (OUT)</b>   | (IP)   | IPX0/IPX4         |                   |
| <b>Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)</b>   | Class I / Class II   | I/I               |                   |
| <b>Макс. влезна потрошувачка</b>  | W  | 2540              |                   |
| <b>Макс. Електрична енергија</b>  | A  | 13                |                   |
| <b>Компресор</b>  | Модел  |                   |                   |
|   | Тип  | Rotary            |                   |
|   | Бренд  | GMCC              |                   |
| <b>Внатрешна единица</b>  | Внатрешна циркулација на воздух                                    | m <sup>3</sup> /h | 1000              |
|   | Ниво на бучава на внатрешна dB                                     | dB(A)             | 57/54/50/45/40    |
|   | Нето димензија   | mm                | 1100×333×222      |
|   | Димензија на пакување  | mm                | 1165×405×295      |
|   | Нето тежина/Бруто тежина   | Kg                | 13/16             |
| <b>Надворешна единица</b>   | Ниво на бучава на надворешна единица, dB                           | dB(A)             | 54                |
|   | Нето димензија   | mm                | 920×699×380       |
|   | Димензија на пакување  | mm                | 949×732×392       |
|   | Нето тежина/Бруто тежина   | Kg                | 37/40             |
|   | Тип на разладно средство   |                   | R32               |
|   | Тежина на разладно средство  | g                 | 1,14              |
|   | GWP  |                   | 675               |
|   | tCO <sub>2</sub> eq.   |                   | 0,77              |
| <b>Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување</b>  | Mpa  | 3,7/1,2           |                   |
| <b>Цевки за разладно средство</b>   | Страна за течност/Страна за гас/Должина                            | mm                | Dg4/Dg8 (1/4-1/2) |
|   | Макс. должина на цевка на разладно средство/ Макс. разлика во ниво | m                 | 25/10             |