



## Funkcije

I Feel / Follow me, Breeze away, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grejanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, High density filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, 3D protok vazduha, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i grejanje, Horizontalno kretanje krilaca, Držać daljinskog, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboljšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi-Fi, Dodatni Health filter, Energetska efikasnost, Grejač spoljašnje jedinice

<b>Kapacitet</b>		18000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	5100(1250-5920)	5800(1250-6690)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1260(330-2350)	1330(340-2540)
<b>Ulazna struja</b>	A	5.6(1.7~12.0)	5.9(1.7~13.0)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		8,5/A+++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>		/	4,6/A++
<b>SCOP/ Energetska klasa - grejanje</b>		/	5,1/A+++
<b>Radni opseg</b>	°C	15-53	-25-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	210	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna</b>	kWh	/	1370
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje</b>	kWh	/	1428
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1,5	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	2540	
<b>Maksimalna struja</b>	A	13	
<b>Kompresor</b>	Model		
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h	1000
	Nivo buke dB	dB(A)	57/54/50/45/40
	Neto dimenzije	mm	1100×333×222
	Bruto dimenzije	mm	1165×405×295
	Neto / Bruto težina	Kg	13/16
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	54
	Neto dimenzije	mm	920×699×380
	Bruto dimenzije	mm	949×732×392
	Neto / Bruto težina	Kg	37/40
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1,14
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,77
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
	<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm
Maksimalna dužina / Visinska razlika		m	25/10