



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, odlične EMC karakteristike, Nehrđajuće kućište, Samootapanje, Tih dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Honeycomb filter, Perivi Filter, Funkcija I FEEL

Kapacitet			18000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grijanje	
Nominalni kapacitet		W	4990 5130	
Ulazna snaga		W	1554 1420	
Ulazna struja		A	7,40 6,80	
EER-COP / Energetski razred		W/W	3,21/ A 3,61/ A	
Radni opseg		(°C)	15 - 43°C -7°C - 24°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	777	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,8	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	2650	
Maksimalna struja		A	14,0	
Kompresor	Model		KSF190V02UDTB3	
	Tip		Rotary	
	Brand		GMCC	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	22001-000273	
		Ulazna snaga	W	14Woutput
		Kapacitet	uF	2
		Brzina RPM	r/min	≤1300
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ92×578
	Protok zraka	m ³ /h		800
	Nivo buke dB	dB(A)		43/40/38/34/32
	Neto dimenzije	mm		910×294×206
	Bruto dimenzije	mm		979×372×277
	Neto / Bruto težina	Kg		10/13
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	22001-000007	
		Ulazna snaga	W	25Woutput
		Kapacitet	uF	2
		Brzina RPM	r/min	≤895
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ320×119
	Nivo buke dB	dB(A)		48
	Neto dimenzije	mm		795×305×549
	Bruto dimenzije	mm		835×328×575
	Neto / Bruto težina	Kg		31/33,5
	Tip plina / količina	Kg		R32/0.620
Maksimalni pritisak	Mpa		4.5/1.9	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	6,35/12,7	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/5	