



Karakteristike

Filter visoke gustoće, Filter hladnog katalizatora, I-čišćenje, Nisko ambijentalni komplet (funkcija) Nisko ambijentalni komplet (funkcija), Petobrzinski motor vanjskog ventilatora, Gold Fin tehnologija, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Grijanje od 8°C (zaštita od smrzavanja), Niskošumni sustav protoka zraka (Tihi), Turbo operacija, Automatsko ljuhanje vodoravnih otvora za zrak, Follow me funkcija, Korištenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), ECO, Stanje mirovanja, 1W u stanju čekanja, 2 načina spajanja cjevovoda, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku π, čenje pozicije otvora za zrak, Mono i multi odgovarajući, I daljinski (inženjerski način rada), Inteligentna sklopka za brisanje prašine, Povjetarac, Wi Fi, Grejač spoljašnje jedinice, A+++

Kapacitet		18000BTU	
Napajanje		220-240V~/50HZ	
Režim rada	V/Hz	Hlađenje	Grijanje
Nominalni kapacitet		18000(6800~20900)	19000(4600~23100)
Ulazna snaga	W	1318(160~1787)	1500(230~1695)
Ulazna struja	W	5.73(0.72~7.90)	6.52(1.1~7.50)
SEER/ Energetska klasa	A	8,5/A+++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosječna		/	4,6/A++
SCOP/ Energetska klasa - grijanje		/	5,4/A+++
Radni opseg		15-50	-25-24
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	°C	220	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna	kWh	/	1400
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje	kWh	/	1118
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	2,5	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	2800	
Maksimalna struja	A	13	
Kompresor	Model	KSN140D58UFZ	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Protok zraka	m ³ /h	685
	Nivo buke dB	dB(A)	41/35/23/22
	Neto dimenzije	mm	965x239x319
	Bruto dimenzije	mm	1045x400x325
	Neto / Bruto težina	Kg	12.3/16.4
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	65
	Neto dimenzije	mm	890x342x673
	Bruto dimenzije	mm	995x398x740
	Neto / Bruto težina	Kg	38.8/41.9
	Tip plina		R32
	Količina plina	Kg	1,1
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,74
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/1.7
Cijevi	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg8 (1/4-1/2)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	30/20