



Funkcije

I Feel / Follow me (Osjećam / Prati me), Pametan protok vazduha, ECO režim, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Kućište sa zaštitom protiv hrđe, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Nizak protok vazduha, Turbo režim, Automatski režim, Režim spavanja, Indikator greške, Dugme za hitne slučajeve, Automatsko ponovno pokretanje, Automatsko isključivanje/uključivanje tajmera, 4 brzine ventilatora, Petostepeni motor vanjskog ventilatora, Mono i višestruka kompatibilnost, Funkcija grijanja na 8°C, Grijanje/hlađenje na niskoj temperaturi, Filter sačaste strukture, Perivi filter, Filter visoke gustine, Dvostrana drenaža, Zaštita stabilnosti, 3D protok vazduha, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Daljinski upravljač, Memorija položaja otvora, Horizontalno automatsko duvanje, Skriveni LED displej, Uključivanje/Isključivanje ekrana, Udobno hlađenje, Jako hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i brzo grijanje, Horizontalno pomjeranje, Držač za daljinski upravljač (RC držač), Hidrofilna aluminijska peraja, Rezervni prekidač, Opremljena brzina sa više ventilatora, I-Clean funkcija, Gornja ploča/poklopac, Automatsko pomjeranje, Sprečavanje hladnog vazduha, Dodatni zdravstveni filter, Wi-Fi, Grijač vanjske jedinice

Kapacitet		18000BTU	
Napajanje		V/Hz	
Režim rada		220-240V~/50HZ	
Nominalni kapacitet		Hlađenje	Grijanje
Ulazna snaga		5400(1300-5900)	5800(1300-6100)
Ulazna struja		1.43(0.29-1.95)	1.33(0.25-1.8)
SEER/ Energetska klasa		6.4(2.2-6.8)	6.1(2.0-8.0)
SCOP/ Energetska klasa - prosječna		8,7/A+++	/
SCOP/ Energetska klasa - grijanje		/	4,6/A++
Radni opseg		/	5,5/A+++
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna		16-49	-55
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje		kWh	
Odvlaživanje / isušivanje		215	/
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		kWh	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		/	1339
Maksimalna potrošnja		kWh	
Maksimalna struja		/	1303
Kompresor		Kg/h	
Model	2.5		
	(IP)		
	IPX0/IPX4		
Tip		Class I / Class II	
Brand		I/I	
Protok zraka		2400	
Nivo buke dB		12	
Neto dimenzije		C-1RZ140H3DDF	
Bruto dimenzije		Rotary	
Neto / Bruto težina		SANYO	
Tip plina		m³/h	
Količina plina		1060	
GWP		dB(A)	
tCO₂eq.		56	
Maksimalni pritisak		mm	
Tečna / plinska		1140×332×230	
Maksimalna dužina / Visinska razlika		mm	
		1210×400×327	
		mm	
		13.5/17	
		mm	
		63	
		mm	
		785×548×281	
		mm	
		903×615×382	
		Kg	
		28.5/32	
		R32	
		1,03	
		675	
		0,7	
		4.3/2.5	
		Dg4/Dg8 (1/4-3/8)	
		25/15	