



## Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, odlične EMC karakteristike, Nehrđajuće kućište, Samootapanje, Tih dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Honeycomb filter, Perivi Filter, Funkcija I FEEL

<b>Kapacitet</b>		9000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grijanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	2490	2650
<b>Ulazna snaga</b>	W	775	734
<b>Ulazna struja</b>	A	3,70	3,50
<b>EER-COP / Energetski razred</b>	W/W	3,21/ A	3,61/ A
<b>Radni opseg</b>	(°C)	15 - 43°C	-7°C - 24°C
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kwh	388	
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1,0	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX4/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1400	
<b>Maksimalna struja</b>	A	7,6	
<b>Kompresor</b>	Model	KSM99V01UDZE	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	<b>Motor ventilatora</b>	Model	22001-000273
		Ulazna snaga	W 14Woutput
		Kapacitet	uF 2
		Brzina RPM	r/min ≤1300
	<b>Ventilator</b>	Dimenzije	mm φ92×578
	<b>Protok zraka</b>	m <sup>3</sup> /h	450
	<b>Nivo buke dB</b>	dB(A)	35/33/29/27/25
	<b>Neto dimenzije</b>	mm	698×255×190
<b>Bruto dimenzije</b>	mm	764×325×257	
<b>Neto / Bruto težina</b>	Kg	6,5/8,5	
<b>Vanjska jedinica</b>	<b>Motor ventilatora</b>	Model	22001-000007
		Ulazna snaga	W 25Woutput
		Kapacitet	uF 2
		Brzina RPM	r/min ≤895
	<b>Ventilator</b>	Dimenzije	mm φ320×119
	<b>Nivo buke dB</b>	dB(A)	48
	<b>Neto dimenzije</b>	mm	712×276×459
	<b>Bruto dimenzije</b>	mm	765×310×481
	<b>Neto / Bruto težina</b>	Kg	23/25
<b>Tip plina / količina</b>	Kg	R32/0.430	
<b>Maksimalni pritisak</b>	Mpa	4.5/1.9	
<b>Cijevi</b>	Tečna / plinska	mm	6,35/9,52
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/5