



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Turbo funkcija, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, Honeycomb filter, perivi filter, funkcija I FEEL

Kapacitet			9000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grejanje	
Nominalni kapacitet		W	2490 2650	
Ulazna snaga		W	775 734	
Ulazna struja		A	3,70 3,50	
EER-COP / Energetski razred		W/W	3,21/ A 3,61/ A	
Radni opseg		(°C)	15 - 43°C -7°C - 24°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	388	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,0	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	1400	
Maksimalna struja		A	7,6	
Kompresor		Model	KSM99V01UDZE	
		Tip	Rotary	
		Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	22001-000273	
		Ulazna snaga	W	14Woutput
		Kapacitet	uF	2
		Brzina RPM	r/min	≤1300
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ92×578
	Protok vazduha		m ³ /h	450
	Nivo buke dB		dB(A)	35/33/29/27/25
	Neto dimenzije		mm	698×255×190
	Bruto dimenzije		mm	764×325×257
Neto / Bruto težina		Kg	6,5/8,5	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	22001-000007	
		Ulazna snaga	W	25Woutput
		Kapacitet	uF	2
		Brzina RPM	r/min	≤895
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ320×119
	Nivo buke dB		dB(A)	48
	Neto dimenzije		mm	712×276×459
	Bruto dimenzije		mm	765×310×481
	Neto / Bruto težina		Kg	23/25
Tip gasa / količina		Kg	R32/0.430	
Maksimalni pritisak		Mpa	4.5/1.9	
Cevi	Tečna / gasna		mm	6,35/9,52
	Maksimalna dužina / Visinska razlika		m	15/5