



Характеристики

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Antifungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Турборежим, Автоматичен режим, Режим на заспиване, Индикация за код на повреда, Аварийен бутон, Автоматичен рестарт, Таймер за автоматично изключване/включване, Петскоростен двигател на външния вентилатор, Нискотемпературно отопление/охлаждане, Филтър с пчелна пита, Измиваем филтър, Филтър с висока плътност, Двустранно отводняване, Защита от стабилност, 3D въздушен поток, Стерилизация при 56°C, Откриване на изтичане на хладилен агент, Дистанционно управление, Памет за позицията на жалюзите, Автоматично люлеене на хоризонталните жалюзи, Скрит LED дисплей, Дисплей ВКЛ/ИЗКЛ, Комфортно охлаждане, Силно охлаждане при 60°C, Бързо охлаждане и бързо отопление, Хоризонтално люлеене, RC държач, HEPA филтър, Свеж въздух O2, Лесно почистване, Хидрофилна алуминиева перка, Резервен превключвател, Оборудван с много скорости на вентилатора, Нежен вятър, I-clean, Горна плоча/покрив, Функция Автоматично люлеене на жалюзите, Антистуден въздух, Wi-Fi

Капацитет		12000BTU	
Номинален волт и честота	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Режим		Охлаждане	Отопление
Номинален капацитет	W	3530(1000~4000)	3800(1000~4500)
Входна мощност	W	895(290~1650)	969(290~1930)
Входен ток	A	4.7(1.5~9.2)	5.1(1.5~10.0)
SEER/ Енергиен клас		8,5/A+++	/
SCOP/ Енергиен клас - средно		/	4,6/A++
SCOP/ Енергиен клас - в режим отопление		/	5,1/A+++
Работен обхват	°C	16-49	-20-30
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове)	kWh	144	/
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове) - средно	kWh	/	769
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове) - в режим отопление	kWh	/	761
Обезвлажняване	Kg/h	1	
Степен на защита (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Макс. потребление на вход	W	1930	
Макс. текущ	A	10	
Компресор	Модел	GSD095TKTF6JT6B	
	Тип	Rotary	
	Марка	HIGHLY	
Вътрешно тяло	Скорост на потока	m ³ /h	680
	Ниво на шум dB	dB(A)	51/48/42/35/32
	Нетни размери	mm	888×313×205
	Брутни размери	mm	988×389×328
	Нето/ Бруто тегло	Kg	11/13
Външно тяло	Ниво на шум dB	dB(A)	61
	Нетни размери	mm	795×305×549
	Брутни размери	mm	852×358×600
	Нето / Бруто тегло	Kg	24,5/26,5
	Тип на фреона		R32
	Тегло на хладилния агент	Kg	0,6
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,41
	Макс. Разреждане / Макс. налягане	Mpa	4.3/2.5
Тръби	Течна страна / Газова страна	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото	m	25/10