



SISTEM DE RĂCIRE			
Agent frigorific (R600a/R134a)	R600a (55g)	Conductă de aer cu spațiu complet	Da
Motor invertor	Da	Tehnologie spumare ultra-subțire	Da
Sistem dezghețare	Dezghețare manuală	VOLUM/CAPACITATE	
Sistem flux de aer	Nu	Volum Net Total	262
Agent de spumare	Ciclopentan	Volume Ne Frigider	197
Clasă de energie	E	Volum Net Congelator ****	65
Consum energetic (kWh/24h)	0.559kWh/24h	FRIGIDER	
Consum energetic (kWh/an)	204	Dezghețare	Dezghețare manuală
Clasă climă	SN/N/ST	Iluminat interior	LED
Evaluare stele	4 stele	Sertar ajustabil	Da
Nivel zgomot	39 dB	Rafturi	3 rafturi
Putere	170W	Ladă depozitare	1 sertar
Tensiune	220V-240V~	Culoare ladă depozitare	Transparent
Frecvență	50Hz	Balcon ușă	3 balcoane
Curent	0.8A	Culoare balcon ușă	Transparent
Lungime cablu alimentare	1.8m	Zonă 0 stele	Nu
CARACTERISTICI GENERALE		Zonă convertibilă	Nu
Număr uși	2	CONGELATOR	
Culoare și material panou ușă	Alb	Capacitate congelare	3.0kg/24h
LED	Da	Dezghețare	Manual
Putere LED	MAX 2.5W	Iluminare	Nu
Ecran tactil	Nu	Sertare glisante	3 sertare
Alarmă ușă	Nu	Culoare sertare glisante	Transparent
Cutii separate pentru legume și fructe	Da	Timp de creștere a temperaturii cu întreruperea puterii	10h
Raft sticlă ajustabil	Da	Tavă glisantă	Nu
Răcire metal	Nu	Zonă convertibilă	Nu
Zonă convertibilă	Nu	DIMENSIUNI	
Super răcire	Nu	Dimensiune produs (WxDxH)	W547 x D568 x H1773
Super congelare	Nu	Dimensiune ambalaj (WxDxH)	W580 x D600 x H1795
Protecție copii	Nu	Greutate netă	44.5kg
Dozator apă	Nu	Greutate brută	50.5kg
Fezabilitate ușă deschisă 90°	Da		