



Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Független/Vízszintes automatikus mozgatás, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -20°C, Kellemes hűtés, Független párátlanítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízvezeték, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, UVC sterilizálás, Ionizáló szűrő

Kapacitás		24000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Mód		Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	6840(1830~7820)	7050(1850~7960)
Tápfeszültség bemenet	W	2099(410~2800)	1900(420~3000)
Bemeneti áramerősség	A	9.8(2.3~13.0)	8.6(2.3~14.0)
SEER / Energetikai osztály		6,5/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag		/	4.0/A+
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban		/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)	°C	15-53	-20-30
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kWh	366	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan	kWh	/	1995
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben	kWh	/	1537
Páramentesítés	Kg/h	1,8	
Védettségi fok (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás	W	3000	
Max. áramerősség	A	14	
Kompresszor	Modell		
	Típus	Rotary	
	Márka	SANYO	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m ³ /h	1100
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	58/52/48/44/41
	Nettó méret	mm	1100×333×222
	Csomagolási méret	mm	1165×405×295
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	14/17
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	57
	Nettó méret	mm	920×699×380
	Csomagolási méret	mm	960×732×400
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	40/43
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	1,11
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,75
Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás		Mpa	3,7/1,2
Hűtőanyag vezeték	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/10