



Funkcije

I Feel / Follow me (Osjećam / Prati me), Pametan protok vazduha, ECO režim, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Kućište sa zaštitom protiv hrđe, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Niskobučni protok vazduha, Turbo režim, Automatski režim, Režim spavanja, Indikator greške, Dugme za hitne slučajeve, Automatsko ponovno pokretanje, Automatsko isključivanje/uključivanje tajmera, 4 brzine ventilatora, Petostepeni motor vanjskog ventilatora, Mono i višestruka kompatibilnost, Funkcija grijanja na 8°C, Grijanje/hlađenje na niskoj temperaturi, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrana drenaža, Zaštita stabilnosti, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Daljinski upravljač, Memorija položaja otvora, Skriveni LED displej, Uključivanje/Isključivanje ekrana, Udobno hlađenje, Jako hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i brzo grijanje, Držač za daljinski upravljač (RC držač), Hidrofilna aluminijska peraja, Rezervni prekidač, Opremljena brzina sa više ventilatora, I-Clean funkcija, Gornja ploča/poklopac, Funkcija automatskog njihanja otvora, Sprečavanje hladnog vazduha, Horizontalno njihanje, Wi-Fi

Kapacitet			12000BTU
Napajanje		V/Hz	165~265 ~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grijanje
Nominalni kapacitet		W	3400(1000~3770) 3420(1000~3810)
Ulazna snaga		W	1130(290~1500) 1005(290~1720)
Ulazna struja		A	5.8(1.5~9.0) 5.1(1.5~10.0)
SEER/ Energetska klasa			6,1/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosječna			/ 4/A+
SCOP/ Energetska klasa - grijanje			/ 2400
Radni opseg		°C	17-32 -20-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	195 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna		kWh	/ 735
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje		kWh	/ 659
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,2
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	1720
Maksimalna struja		A	10
Kompresor	Model		35W2ALLB9F#MC
	Tip		Rotary
	Brand		RECHI
Unutrašnja jedinica	Protok zraka	m³/h	550
	Nivo buke dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Neto dimenzije	mm	777×250×201
	Bruto dimenzije	mm	850×320×275
	Neto / Bruto težina	Kg	7,5/10
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	60
	Neto dimenzije	mm	712×276×459
	Bruto dimenzije	mm	765×310×481
	Neto / Bruto težina	Kg	22/24
	Tip plina		R32
	Količina plina	Kg	0,49
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,33
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
Cijevi	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10