



Funkcije

I Feel / Follow me, Pametno kroženje zraka, ECO, Odlična EMC zaščita, Samodiagnostika, Inteligentno odmrzovanje, Samočistilna funkcija, Protiglivna funkcija, Ohišje odporno proti rjavenju, Samostojen način razvlaževanja, Super tiha zasnova, Nizkošumni zračni tok, Turbo način, Avtomatski način, Način spanja, Prikaz kode napake, Gumb za nujne primere, Samodejni ponovni zagon, Časovnik za samodejni vklop/izklop, 4-stopenjska hitrost ventilatorja, Petstopenjski zunanji ventilator, Združljivost z mono in multi sistemi, Ogrevanje pri 8°C, Ogrevanje/hlajenje pri nizkih temperaturah, Satasti filter, Pralni filter, Odtok na dveh straneh, Zaščita stabilnosti, 56°C sterilizacija, Zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva, Daljinski upravljalnik, Spominska funkcija loput, Skrit LED zaslon, Vklop/izklop zaslona, Udobno hlajenje, Močno hlajenje pri 60°C, Hitro hlajenje in hitro ogrevanje, Nosilec za daljinski upravljalnik, Hidrofilna aluminijasta lamela, Rezervno stikalo, Večstopenjska hitrost ventilatorja, I-clean, Zgornja plošča/pokrov, Samodejna nihajna loputa, Proti hladnemu zraku, Vodoravno nihanje, Wi-Fi

Kapaciteta			12000BTU
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz	165~265 ~/50HZ
Način delovanja			Hlajenje Ogrevanje
Nazivna moč	W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)
Vhodna moč	W	1130(290~1500)	1005(290~1720)
Delovni tok	A	5.8(1.5~9.0)	5.1(1.5~10.0)
SEER/ energijski razred		6,1/A++	/
SCOP/ energijski razred - povprečen		/	4/A+
SCOP/ energijski razred - toplejše		/	2400
Temperaturni obseg		°C	17-32
Poraba energije (na leto, na podlagi rezultatov standardnih testov)		kWh	195
Poraba energije (na leto, glede na rezultate standardnih testov) - povprečna		kWh	735
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov testa) - topleje		kWh	659
Razvlaževanje		Kg/h	1,2
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP)	IPX0/IPX4
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II	I/I
Max. Poraba		W	1720
Max. Tok		A	10
Kompresor	Model		35W2ALLB9F#MC
	Vrsta		Rotary
	Blagovna znamka		RECHI
Notranja enota	Pretok zraka	m³/h	550
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Dimenzija notranje enote	mm	777×250×201
	Dimenzija pakiranja	mm	850×320×275
	Neto teža / Bruto teža	Kg	7,5/10
Zunanja enota	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	60
	Dimenzija notranje enote	mm	712×276×459
	Dimenzija pakiranja	mm	765×310×481
	Neto teža / Bruto teža	Kg	22/24
	Vrsta plina		R32
	Teža plina	Kg	0,49
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,33
	Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk	Mpa	3.7/1.2
	Tekočina / Plin	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Instalacija	Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika	m	25/10