

TESLA

Portable AC
TTMYB-12CHW





ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τροφοδοσία (V-Ph-Hz)	220-240V/50Hz
Ικανότητα ψύξης (W)	3500
Ισχύς εισόδου ψύξης (W)	1345
Ρεύμα εισόδου ψύξης (A)	6.0
Ονομαστική ισχύς (W)	1780
Ονομαστικό ρεύμα (A)	8.8
Ροή αέρα εσωτερικού χώρου (Hi/Med/Lo) (m³/h)	390/330/280
Heat pump / Element	Heat pump
Συνθήκη δοκιμής θέρμανσης	20/12
Ικανότητα θέρμανσης (W)	3200
Ισχύς εισόδου θέρμανσης (W)	1130
Ρεύμα εισόδου θέρμανσης (A)	5.10
Απομάκρυνση υγρασίας (L/h) Ψύξη	1.7
Ηχητική πίεση (Hi/Med/Lo) (dB(A))	53/51
Ηχητική ισχύς (dB)	65
Τύπος ψυκτικού	R290
Φορτίο (g)	195
GWP	3
CO2	0.00059
Πίεση αναρρόφησης (Mpa)	1.2
Πίεση εκροής (Mpa)	2.3
Καθαρό βάρος (kg)	27.5
Διάσταση σώματος (mm)	358x419x688
Μικτό βάρος συσκευασίας (kg)	31
Διάσταση συσκευασίας (mm)	396x460x865