



Funkcije

I Feel / Follow me (Osjećam / Prati me), Pametan protok vazduha, ECO režim, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Kućište sa zaštitom protiv hrđe, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Nizak protok vazduha, Turbo režim, Automatski režim, Režim spavanja, Indikator greške, Dugme za hitne slučajeve, Automatsko ponovno pokretanje, Automatsko isključivanje/uključivanje tajmera, 4 brzine ventilatora, Petostepeni motor vanjskog ventilatora, Mono i višestruka kompatibilnost, Funkcija grijanja na 8°C, Grijanje/hlađenje na niskoj temperaturi, Filter sačaste strukture, Perivi filter, Filter visoke gustine, Dvostrana drenaža, Zaštita stabilnosti, 3D protok vazduha, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Daljinski upravljač, Memorija položaja otvora, Horizontalno automatsko duvanje, Skriveni LED displej, Uključivanje/Isključivanje ekrana, Udobno hlađenje, Jako hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i brzo grijanje, Horizontalno pomjeranje, Držać za daljinski upravljač (RC držać), Hidrofilna aluminijska peraja, Rezervni prekidač, Opremljena brzina sa više ventilatora, I-Clean funkcija, Gornja ploča/poklopac, Automatsko pomjeranje, Sprečavanje hladnog vazduha, Dodatni zdravstveni filter, Wi-Fi, Grijač vanjske jedinice

Kapacitet		18000BTU	
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje	Grijanje
Nominalni kapacitet	W	5300(1300-5900)	5600(1300-6100)
Ulazna snaga	W	1.430(290-1.950)	1.330(250-1.800)
Ulazna struja	A	6.4(2.2-6.8)	6.1(2.0-8.0)
SEER/ Energetska klasa		8,5/A+++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosječna		/	4,6/A++
SCOP/ Energetska klasa - grijanje		/	5,8/A+++
Radni opseg	°C	15-53	-25-32
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	218	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna	kWh	/	1340
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje	kWh	/	1279
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	2.500	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	2400	
Maksimalna struja	A	12	
Kompresor	Model	C-1RZ140H3DDF	
	Tip	Rotary	
	Brand	SANYO	
Unutrašnja jedinica	Protok zraka	m ³ /h	1000
	Nivo buke dB	dB(A)	56
	Neto dimenzije	mm	1089×328×227
	Bruto dimenzije	mm	1155×397×312
	Neto / Bruto težina	Kg	13,5
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	56
	Neto dimenzije	mm	785×555×300
	Bruto dimenzije	mm	903×615×382
	Neto / Bruto težina	Kg	28,5
	Tip plina		R32
	Količina plina	Kg	1,03
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,70
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cijevi	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg10(1/4-1/2)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/15