



Funkcije

I Feel / Follow me, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samo dijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Kućište sa zaštitom protiv rde, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Nizak protok vazduha, Turbo režim, Automatski režim, Režim spavanja, Indikator greške, Dugme za hitne slučajeve, Automatsko ponovno pokretanje, Automatsko isključivanje/ uključivanje tajmera, 4 brzine ventilatora, Petostepeni motor spoljnog ventilatora, Mono i višestruka kompatibilnost, funkcija grejanja na 8°C, Grejanje/hlađenje na niskoj temperaturi, Filter sača, Perivi filter, Filter visoke gustine, Dvostrana drenaža, Zaštita stabilnosti, 3D protok vazduha, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Daljinski upravljač, Memorija položaja otvora, Horizontalno automatsko duvanje, Skriveni led displej, Uključivanje/Isključivanje ekrana, Udobno hlađenje, Jako hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Horizontalno pomeranje, RC držač, Hidrofilna aluminijumska peraja, Rezervni prekidač, Opremljena brzina sa više ventilatora, I-clean, Gornja ploča/poklopac, Automatsko pomeranje, Sprečavanje hladnog vazduha, Dodatni zdravstveni filter, Wi-Fi, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet		24000BTU	
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje	Hlađenje
Nominalni kapacitet	W	7200(1800-7400)	7300(1800-800)
Ulazna snaga	W	1700(230-2300)	2300(230-2530)
Ulazna struja	A	7.9(1-10)	10.5(1-11)
SEER/ Energetska klasa		8,5/A+++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		/	4,6/A++
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/	5,4/A+++
Radni opseg	°C	15-53	-25-32
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	252	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna	kWh	/	1644
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje	kWh	/	1763
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	3100	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	3200	
Maksimalna struja	A	16	
Kompresor	Model	KTN150D53UFZC3	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	1300
	Nivo buke dB	dB(A)	62
	Neto dimenzije	mm	1089×328×227
	Bruto dimenzije	mm	1155×397×312
	Neto / Bruto težina	Kg	13
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	62
	Neto dimenzije	mm	900×700×350
	Bruto dimenzije	mm	1015×762×425
	Neto / Bruto težina	Kg	41
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1,2
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,81
Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5	
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg13(1/4-5/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/15