



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Breeze away, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρυνσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδροφίλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Οριζόντια Κίνηση Περισίδων, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού, Ενεργειακά Αποδοτικό, Tray Heater

| Ονομαστική Απόδοση                                                                   |                                                                   | 12000BTU          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Τροφοδοσία                                                                           |                                                                   | 220-240V~/50Hz/1P |                      |
| Λειτουργία                                                                           |                                                                   | Ψύξη              | Θέρμανση             |
| Ονομαστική Απόδοση                                                                   | W                                                                 | 3520(1000~4600)   | 3860(1000~4900)      |
| Ισχύς Τροφοδοσίας                                                                    | W                                                                 | 1051(290~1510)    | 963(290~1720)        |
| Ρεύμα Λειτουργίας                                                                    | A                                                                 | 4.8(1.5~9.2)      | 4.0(1.5~10.0)        |
| SEER/ Ενεργειακή Κλάση                                                               |                                                                   | 8,5 A+++          | /                    |
| SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος                                                  |                                                                   | /                 | 4,7/A++              |
| SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο                                                   |                                                                   | /                 | 5,9/A+++             |
| Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας                                                 | °C                                                                | 15-52             | -25-30               |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)              | kWh                                                               | 145               | /                    |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος | kWh                                                               | /                 | 745                  |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο  | kWh                                                               | /                 | 831                  |
| Αφύγρυνση                                                                            | Kg/h                                                              | 1,5               |                      |
| Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)                                                  | (IP)                                                              | IPX0/IPX4         |                      |
| Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)                                    | Class I / Class II                                                | I/I               |                      |
| Μέγ. Κατανάλωση                                                                      | W                                                                 | 1720              |                      |
| Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας                                                               | A                                                                 | 10                |                      |
| Συμπιεστής                                                                           | Μοντέλο                                                           | KSN98D31UEZW31    |                      |
|                                                                                      | Τύπος                                                             | Rotary            |                      |
|                                                                                      | Μάρκα                                                             | GMCC              |                      |
| Εσωτερική Μονάδα                                                                     | Παροχή Αέρα                                                       | m³/h              | 680                  |
|                                                                                      | Στάθμη Θορύβου                                                    | dB(A)             | 44/41/37/34/29/25/19 |
|                                                                                      | Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)                                        | mm                | 820×306×195          |
|                                                                                      | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)                                    | mm                | 890×380×265          |
|                                                                                      | Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος                                         | Kg                | 9/11                 |
| Εξωτερική μονάδα                                                                     | Στάθμη Θορύβου                                                    | dB(A)             | 62                   |
|                                                                                      | Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)                                        | mm                | 810×549×305          |
|                                                                                      | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)                                    | mm                | 835×575×328          |
|                                                                                      | Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος                                         | Kg                | 24/26                |
|                                                                                      | Ψυκτικό Μέσο                                                      |                   | R32                  |
|                                                                                      | Βάρος ψυκτικού μέσου                                              | Kg                | 0,6                  |
|                                                                                      | GWP                                                               |                   | 675                  |
|                                                                                      | tCO <sub>2</sub> eq.                                              |                   | 0,41                 |
|                                                                                      | Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης                            | Mpa               | 4.3/2.5              |
|                                                                                      | Υγρού / Αερίου                                                    | mm                | Dg4/Dg8(1/4-3/8)     |
| Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού                                                           | Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά | m                 | 25/10                |