



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Οριζόντια Κίνηση Περισίδων, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού, Ενεργειακά Αποδοτικό, Tray Heater

Ονομαστική Απόδοση		12000BTU	
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση	W	3520(1000~4600)	3860(1000~4900)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	1051(290~1510)	963(290~1720)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	4.8(1.5~9.2)	4.0(1.5~10.0)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		8,5 A+++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		/	4,7/A++
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	5,9/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	°C	15-52	-25-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)	kWh	145	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος	kWh	/	745
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο	kWh	/	831
Αφύγρανση	Kg/h	1,5	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	1720	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	10	
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D31UEZW31	
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m ³ /h	680
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	54/50/47/44/39/35/29
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	820x306x195
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	890x380x265
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	9/11
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	62
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	810x549x305
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	835x575x328
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	24/26
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	0,6
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,41
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10