



## Funkcije

I Feel / Follow me, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerđajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tih dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grejanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 °C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grejanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi-Fi, Energy Efficiency, Grejač spoljašnje jedinice

<b>Kapacitet</b>		12000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	3520(1000~4600)	3860(1000~4900)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1051(290~1510)	963(290~1720)
<b>Ulazna struja</b>	A	4.8(1.5~9.2)	4.0(1.5~10.0)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		8,5 A+++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>		/	4,7/A++
<b>SCOP/ Energetska klasa - grejanje</b>		/	5,9/A+++
<b>Radni opseg</b>	°C	15-52	-25-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	145	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna</b>	kWh	/	745
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje</b>	kWh	/	831
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1,5	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1720	
<b>Maksimalna struja</b>	A	10	
<b>Kompresor</b>	Model	KSN98D31UEZW31	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h	680
	Nivo buke dB	dB(A)	54/50/47/44/39/35/29
	Neto dimenzije	mm	820×306×195
	Bruto dimenzije	mm	890×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	9/11
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	62
	Neto dimenzije	mm	810×549×305
	Bruto dimenzije	mm	835×575×328
	Neto / Bruto težina	Kg	24/26
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,6
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,41
<b>Maksimalni pritisak</b>	Mpa	4.3/2.5	
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10