



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Breeze away, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδροφίλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Οριζόντια Κίνηση Περισίδων, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού, Ενεργειακά Αποδοτικό, Tray Heater

Ονομαστική Απόδοση		18000BTU	
Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz/1P	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση	W	5200(1250~5920)	5500(1250~6690)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	1417(330-2350)	1401(340-2540)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	6.4(1.7~12.0)	6.4(1.7~13.0)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		8,5 A+++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		/	4,6/A++
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	5,6/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	°C	15-52	-25-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)	kWh	215	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος	kWh	/	1279
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο	kWh	/	1250
Αφύγρανση	Kg/h	1,8	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	2540	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	13	
Συμπιεστής	Μοντέλο	C-1RZ140H3CBF	
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	SANYO	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m³/h	900
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	57/52/50/48/46/44/42
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	920×306×195
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	990×380×265
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	10/13
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	65
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	927×699×380
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	949×732×392
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	38/41
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	0,87
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,59
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5
	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8(1/4-1/2)
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10