



Funkcije

I Feel / Follow me, Breeze away, Pаметan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grejanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 °C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grejanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijumska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļjšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi-Fi, Energy Efficiency, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet			18000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	5200(1250~5920) 5500(1250~6690)
Ulazna snaga		W	1417(330-2350) 1401(340-2540)
Ulazna struja		A	6.4(1.7~12.0) 6.4(1.7~13.0)
SEER/ Energetska klasa			8,5 A+++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4,6/A++
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5,6/A+++
Radni opseg		°C	15-52 -25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	215 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 1279
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 1250
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,8
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2540
Maksimalna struja		A	13
Kompresor	Model		C-1RZ140H3CBF
	Tip		Rotary
	Brand		SANYO
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	900
	Nivo buke dB	dB(A)	47/42/40/38/36/34/32
	Neto dimenzije	mm	920×306×195
	Bruto dimenzije	mm	990×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	10/13
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	65
	Neto dimenzije	mm	927×699×380
	Bruto dimenzije	mm	949×732×392
	Neto / Bruto težina	Kg	38/41
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,87
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,59
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-1/2)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10