



Funkcije

I Feel / Slijedi me funkcija, Breeze away, Pametan protok zraka, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, nehrđajuće kućište, Neovisni način odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok zraka s niskom razinom buke, Turbo način rada, Automatski način rada, Stanje mirovanja, oznaka koda kvara, tika za nuždu, automatsko ponovno pokretanje, vremenski programator, 4 brzine ventilatora, vanjski ventilator s pet brzina Mono & multi kompatibilnost, grijanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, filter visoke razine osjetljivosti, dvostrana odvodnja, Stability Protection, 3D protok zraka, sterilizacija na 56 °C, otkrivanje curenja rashladnog sredstva, daljinski upravljač s pozadinskim osvjetljenjem, memoriranje položaja krilaca, automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca Skriveni LED zaslon, displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, držač daljinskog, Horizontal swing, dodatan Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļjšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi Fi, dodatan Health filter, ugrađen grijač ocjediivača

Kapacitet			24000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~50Hz/1P	
Režim rada			Hlađenje	Grijanje
Nominalni kapacitet		W	7000(1830~7820)	7100(1850~7960)
Ulazna snaga		W	1940(410~2830)	1810(420~3010)
Ulazna struja		A	8.7(2.3~15.5)	8.0(2.3~16.0)
SEER/ Energetska klasa			8,5 A+++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosječna			/	4,7/A++
SCOP/ Energetska klasa - grijanje			/	5,6/A+++
Radni opseg		°C	15-52	-25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	289	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna		kWh	/	1579
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje		kWh	/	1600
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	3010	
Maksimalna struja		A	16	
Kompresor	Model		C-6RZ180H3AAF	
	Tip		Rotary	
	Brand		SANYO	
Unutrašnja jedinica	Protok zraka	m³/h	1150	
	Nivo buke dB	dB(A)	50/44/40/37/34/30/26	
	Neto dimenzije	mm	1100×333×222	
	Bruto dimenzije	mm	1165×405×295	
	Neto / Bruto težina	Kg	14/17	
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	68	
	Neto dimenzije	mm	978×803×421	
	Bruto dimenzije	mm	1022×835×480	
	Neto / Bruto težina	Kg	45/49,5	
	Tip plina		R32	
	Količina plina	Kg	1,27	
	GWP		675	
	tCO ₂ eq.		0,86	
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg8(1/4-1/2)	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10	