



Funkcije

I Feel / Follow me, Breeze away, Pаметan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grejanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 °C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grejanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijumska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi-Fi, Energy Efficiency, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet			24000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	7000(1830~7820) 7100(1850~7960)
Ulazna snaga		W	1940(410~2830) 1810(420~3010)
Ulazna struja		A	8.7(2.3~15.5) 8.0(2.3~16.0)
SEER/ Energetska klasa			8,5 A+++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4,7/A++
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5,6/A+++
Radni opseg		°C	15-52 -25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	289 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 1579
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 1600
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	2
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	3010
Maksimalna struja		A	16
Kompresor	Model		C-6RZ180H3AAF
	Tip		Rotary
	Brand		SANYO
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	1150
	Nivo buke dB	dB(A)	50/44/40/37/34/30/26
	Neto dimenzije	mm	1100×333×222
	Bruto dimenzije	mm	1165×405×295
	Neto / Bruto težina	Kg	14/17
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	68
	Neto dimenzije	mm	978×803×421
	Bruto dimenzije	mm	1022×835×480
	Neto / Bruto težina	Kg	45/49,5
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1,27
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,86
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-1/2)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10