R32 Inverter Split Type Model
TC35M211W-1232IAW

Caracteristici

4 viteze ale ventilatorului, Modul Turbo, Protecție împotriva aerului rece, Modul Silențios, Încălzire la 8°C, Răcire confortabilă, Dezumidificare independentă, Mod automat, Pornire/Oprire afișaj, Răcire rapidă și încălzire rapidă, Dezgheț inteligent, Buton de urgență, Rezistent la rugină, Rezistent la rugină pentru conductele evaporatorului interior, Rezistent la rugină pentru conductele condensatorului exterior, Pornire la tensiune largă, Blocare pentru copii, Detectarea scurgerii agentului frigorific, Preîncălzire compresor, Repornire automată, Auto-diagnosticare, Memorie poziție lamele, Drenaj dublu, Filtru ușor de spălat, I Set, Strat Gold Fin, Afișaj ascuns, Auto-curățare, Auto-curățare (unitate exterioară), Filtru sănătos, Mod Sleep, ECO, Timer, Mod GEN, Economie de energie AI 2.0, Încălzire la temperaturi scăzute (-20°C), Suport telecomandă, Capac supapă, Flux de aer 4D, Filtru fotocatalitic, Wi-Fi

Capacitate				12000BTU	
Tensiune și frecvență nominală			**V/Hz**	220-240V~/50HZ	
Mod				**Răcire**	**Încălzire**
Capacitatea nominală			**W**	3500W(300W~3800W)	3500W(300W~3900W)
Putere			**W**	1100W(150W~1400W)	1000W(150W~1270W)
Curent intrare			**A**	5.0A(0.8A~6.9A)	4.5A(0.8A~6.2A)
SEER/ Clasa energetică				6,1 A++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie				/	4,0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald				/	5.1/A+++
Niveluri de temperatură			**°C**	16-53°C	-20-30°C
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)			**kWh**	203	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu			**kWh**	/	942
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald			**kWh**	/	790
Dezumidificare			**Kg/h**	1,2	
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)			**(IP)**	IPX0/IPX4	
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)			**Class I / Class II**	I/I	
Consum Max. Intrare			**W**	17501750	
Curent Max.			**A**	88	
Compressor		**Model**		GMCC	
		Tip		Rotary	
		Marcă		KSN98D21UEZB31	
Interior	**Circulația aerului interior**		**m³/h**	600	
	Nivelul de zgomot la interior dB		**dB(A)**	32-51	
	Dimensiunea netă (L × L × H)		**mm**	793x279x217	
	Dimensiunea ambalajului (L × L × H)		**mm**	855×340×275	
	Greutate netă/Greutate brută		**Kg**	8/10	
Unitate exterioară	**Nivel de zgomot la exterior dB**		**dB(A)**	61	
	Dimensiunea netă (L × L × H)		**mm**	720*299*473	
	Dimensiunea ambalajului (L × L × H)		**mm**	777×333×530	
	Greutate netă/Greutate brută		**Kg**	20/23	
	Tip refrigerant			R32	
	Greutate refrigerant		**Kg**	0,49	
	GWP			675	
	$tCO_2eq.$			0,33	
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		**Mpa**	4.2/1.9	
Conductă refrigerant		**Parte Lichidă/ Parte Gazoasă**	**mm**	Dg4/Dg8(1/4-3/8)	
		Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	**m**	15/5	