R32 Inverter Split Type Model
TD51TP1W-1832IAW

Λειτουργιες

5 ταχύτητες ανεμιστήρα: Σιωπηλό/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή/Turbo, Λειτουργία Turbo, Αντι-κρύο αέρα, Σιωπηλή λειτουργία, Θέρμανση 8°C, I Feel, Ψύξη σε χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C), Ανετη ψύξη, Ανεξάρτητος αφυγραντήρας, Αυτόματος τρόπος, Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση οθόνης, Smart Airflow, Γρήγορη ψύξη και γρήγορη θέρμανση, Έξυπνη απόψυξη, Κουμπί έκτακτης ανάγκης, Ανθεκτικό στη σκουριά, Εκκίνηση σε ευρύ φάσμα τάσης, Κλείδωμα για παιδιά, Ψύξη στους 53°C, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου, Αυτόματη επανεκκίνηση, Αυτοδιάγνωση, Τηλεχειριστήριο με φωτισμό, Μνήμη θέσης περσίδων, Διπλή αποστράγγιση, Φίλτρο εύκολο στον καθαρισμό, I Set, Κρυφό πάνελ, Αυτοκαθαρισμός, Λειτουργία ύπνου, ECO, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία GEN, Οριζόντιος ταλαντωτής, Ροή αέρα 4D, Βάση RC, Wi-Fi, Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Ονομαστική Απόδοση			18000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			**Ψύξη**	**Θέρμανση**
Ονομαστική Απόδοση		W	5100(1250-5900)	5130(1250-6080)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1574(330-2350)	1382(340-2550)
Ρεύμα Λειτουργίας		A	8.2(1.7~12.0)	7.2(1.7~13.0)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση			6,1 A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος			/	4,0/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο			/	5,1 A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		°C	17-53°C	-20-30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)		kWh	293	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος		kWh	/	1330
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο		kWh	/	1373
Αφύγρανση		Kg/h	1,5	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	2550	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	13	
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSN140D33UFZ3	
	Τύπος		Rotary	
	Μάρκα		GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m^3/h	820	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	54/50/47/43/36	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	920×306×195	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	990×380×265	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	11/13	
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	65	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	853×602×349	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	890×628×385	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	31/34	
	Ψυκτικό Μέσο		R32	
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	1,00	
	GWP		675	
	$tCO_2eq.$		0,68	
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	