R32 Inverter Split Type Model
**TT34ZA31-1232IAW**

# Funkcije

7 brzina ventilatora: Tiho/Niska/Nisko-srednja/Srednja/Srednje-visoka/Visoka/Turbo, 5 brzina ventilatora: Tiho/Niska/Srednja/Visoka/Turbo, Turbo režim, Zaštita od hladnog zraka, Tihi režim, Grijanje na 8°C, I Feel, Grijanje na niskoj temperaturi (-20°C), Ugodno hlađenje, Nezavisno odvlaživanje, Držač daljinskog upravljača, Auto režim, Uključivanje/isključivanje displeja, Pametan protok zraka, Brzo hlađenje i brzo grijanje, Inteligentno odmrzavanje, Taster za hitne slučajeve, Zaštita od korozije, Širok raspon napona pri pokretanju, Dječija brava, Hlađenje na 53°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Predgrijavanje kompresora, Auto-restart, Samodijagnostika, Daljinski upravljač s pozadinskim osvjetljenjem, Memorija položaja lamela, Dvostruka odvodnja, Filter koji se lako pere, I Set, Skriveni displej, Samočisteći sistem, Samočisteći sistem (vanjska jedinica), Sleep režim, ECO, Tajmer, AI ušteda energije 2.0, Wi-Fi, jonizatorski filter, 4D protok zraka, horizontalno njihanje

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kapacitet** | | | 12000BTU | |
| **Napajanje** | | **V/Hz** | 220-240V~/50HZ | |
| **Režim rada** | | | **Hlađenje** | **Grijanje** |
| **Nominalni kapacitet** | | **W** | 3400(1000~3770) | 3420(1000~3810) |
| **Ulazna snaga** | | **W** | 1130(290~1500) | 1005(290~1720) |
| **Ulazna struja** | | **A** | 5.8(1.5~9.0) | 4.4(1.5~10.0) |
| **SEER/ Energetska klasa** | | | 6,1 A++ | / |
| **SCOP/ Energetska klasa - prosječna** | | | / | 4,0/A+ |
| **SCOP/ Energetska klasa - grijanje** | | | / | 5,1/A+++ |
| **Radni opseg** | | **°C** | 15-52°C | -20-30°C |
| **Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)** | | **kWh** | 196 | / |
| **Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna** | | **kWh** | / | 770 |
| **Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje** | | **kWh** | / | 687 |
| **Odvlaživanje / isušivanje** | | **Kg/h** | 1 | |
| **Stepen zaštite (IN) / (OUT)** | | **(IP)** | IPX0/IPX4 | |
| **Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)** | | **Class I / Class II** | I/I | |
| **Maksimalna potrošnja** | | **W** | 1720 | |
| **Maksimalna struja** | | **A** | 10 | |
| **Kompresor** | **Model** | | KSN89D28UDZW31 | |
| | **Tip** | | Rotary | |
| | **Brand** | | GMCC | |
| **Unutrašnja jedinica** | **Protok zraka** | **m³/h** | 570 | |
| | **Nivo buke dB** | **dB(A)** | 53/49/46/43/39/35/32 | |
| | **Neto dimenzije** | **mm** | 778×272×192 | |
| | **Bruto dimenzije** | **mm** | 840×335×255 | |
| | **Neto / Bruto težina** | **Kg** | 7,3/9,5 | |
| **Spoljašnja jedinica** | **Nivo buke dB** | **dB(A)** | 62 | |
| | **Neto dimenzije** | **mm** | 712×459×276 | |
| | **Bruto dimenzije** | **mm** | 765×481×310 | |
| | **Neto / Bruto težina** | **Kg** | 20/22 | |
| | **Tip plina** | | R32 | |
| | **Količina plina** | **Kg** | 0,52 | |
| | **GWP** | | 675 | |
| | **$tCO_2eq.$** | | 0,35 | |
| | **Maksimalni pritisak** | **Mpa** | 4.3/2.5 | |
| **Cijevi** | **Tečna / plinska** | **mm** | Dg4/Dg8(1/4-3/8) | |
| | **Maksimalna dužina / Visinska razlika** | **m** | 25/10 | |